

ALLES WICHTIGE ÜBER DIE NEUEN STALLUNGEN

Pünktlich zu den FEI World Championships Aachen 2026 ist der neue Stallkomplex für den Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV) fertig geworden. Auf rund 4.200 Quadratmetern mit einer Grundfläche von 5.080 m² entstanden 204 Pferdeboxen sowie die zugehörigen Nutz-, Betriebs- und Versorgungsbereiche. Der Neubau ersetzt die alten Stallungen 5,6,7,8 und 9. Fertiggestellt und umgesetzt wurde das Projekt von der Brüninghoff Group.

Fokus auf Barrierefreiheit

Barrierefreie Sanitäreanlagen und Leitsysteme sowie geeignete Abstell- und Lademöglichkeiten für Rollstühle und elektronische Hilfsmittel wurden miteingebaut. Breite Verkehrsflächen und möglichst kurze, übersichtliche Wege erleichtern den Zugang zu Pferden, Waschplätzen und Funktionsbereichen.

Pferdewohl im Mittelpunkt

Bei der Planung wurden Sicherheit, Ruhe und Wohlbefinden für das Pferd die höchste Priorität eingeräumt.

Boxen & Materialien:

- Extra hohe Trennwände für eine ruhige, geschützte Atmosphäre
- Ausreichend Platz für Bewegung in 12 m² großen Boxen
- Pflegeleichte, widerstandsfähige Kunststoffbohlen, ausgelegt auf regelmäßige Reinigung und Desinfektion
- Integrierte Kontaktgitter ermöglichen Sichtkontakt und soziale Nähe zwischen den Pferden – Kombination aus Rückzug und pferdegerechter Offenheit

Stallklima & Hygiene:

- Helle Stallgassen, großzügige Boxen und eine offene, übersichtliche Gestaltung sorgen für ein angenehmes Stallklima
- Außenboxentüren, Stalltore und Waschplätze ergänzen die funktionale Ausstattung
- Optimales Stallklima durch ein fortschrittliches Belüftungssystem
- Alle Materialien sind feuchtigkeitsresistent und für häufige Reinigung sowie Desinfektion ausgelegt

Effiziente Stallbewirtschaftung:

- Äußere Trennwände schwenkbar, innere Trennwände herausziehbar – für eine vollständige maschinelle Entmistung
- Kurze Wege zwischen Boxen, Waschplätzen und Versorgungsbereichen erleichtern Futter-, Einstreu- und Materiallogistik

Weitere Zahlen und Fakten zum neuen Stallgebäude:

- verbaute Stahlbetonstützen: 140 Stück
- höchste Stahlbetonstütze: ca. 10 m
- Querschnitt einer Stütze: 24 x 65 cm, 24 x 40 cm
- verbaute Stahlbetonwände: 88 Stück
- Maß der größten Stahlbetonwand: 4,83 x 3,54 m
- insgesamt verbauter Beton: 1750 m³
- insgesamt verbautes Holz: 215 m³
- davon Konstruktionsvollholz: 135 m³
- Definition Konstruktionsvollholz: Vollholz, welches gehobelt und getrocknet wurde
- größter Holzquerschnitt: 26 x 20 cm
- größte Holzlänge: ca. 10 m
- davon Brettschichtholz: 80 m³
- Definition Brettschichtholz: aus mehreren verleimten Hölzern bestehendes Bauholz mit einer sehr großen Tragfähigkeit
- größter Holzquerschnitt: 12 x 56 cm, 16 x 48 cm
- größte Holzlänge: 14,00 m
- Dachfläche: 6400 m²
- Mauerwerk Fläche: 950 m²